

type **FALCON**

inbraakwerend deurgeheel, RF30 (Benor ATG1639)

klasse 3 - Bosec certificaat, TCC4-018

binnenkant


meerpuntssluiting ▶
met 10 stiften




inox paumelles ▶
4 inox paumelles op kogellagers




3 dievennokken ▶



spion ▶



type G1



type G2

De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregel Br: 50mm, in staalplaat dikte 1,5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering RF30': droog opspuiten met Parafoam of Promafoam

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037)

Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat)

Muurdikte : aanpassing per 10mm, van 100 tot 240mm

Deurblad: Volle kern RF30', stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader voorzien van **2 alu-platen**. (Brinnel hardheid 65HB). Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL.

Standaard is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø16mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 10 stiften.

Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievenokken.

Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550mm.

Standaard afmetingen:

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50mm

Muuropening: Hoogte deurblad + 15 à 30 mm, Breedte + 70 à 80 mm.

Afstenen:

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048

BOSEC TCC4-018 Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630.

Opties:

Omlijsting :

Stijlen en bovenregel 75mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad :

Hoogte deurblad: 2115mm.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, finer.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.

Toegangscontrole.

Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Brandwerendheid RF60

